

LDS LEITUNGSMANSCHETTE 6-FACH



ANWENDUNGSBEREICH



BEZEICHNUNG

Die LDS Leitungsmanschette 6-fach ist eine selbstklebende Lufdichtungsmanschette zur fachgerechten Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen. Sie sind für Leitungsdurchmesser von 4 bis 11 mm geeignet und haften optimal auf Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten. Die Manschette bietet Platz für bis zu sechs Durchdringungen und lässt sich auch bei stark abknickenden Leitungen einsetzen.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- ✓ Einfache Leitungsdurchführung
- ✓ Leitungsdurchmesser von 4 bis 11 mm
- ✓ Bis zu 6 Durchdringungen gleichzeitig möglich
- ✓ Frei von Lösungsmitteln
- ✓ Selbstklebend

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Werkstoff	-	Polypropylen-Spinnvlies	-	-
Temperaturbeständigkeit	-	-20 bis 120	°C	-
Klebstoff	-	Reinacrylat	-	-
Verarbeitungstemperatur ab	-	-5	°C	-
Geeignete Klebeuntergründe	-	LDS-Systemdampfbremsbahnen; Polyamid- und Aluminiumfolien sowie Polyethylenfolien*, Polypropylen-Spinnvliesbahnen, OSB-Platten, Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Primer, Gipskarton- und Gipsfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Primer, Baupappen und Kraftpapiere; gehobeltes Holz, Bauteile aus PVC und PE, korrosionsfrei Metalloberflächen	-	-
Lösemittefrei	-	ja	-	-

ZERTIFIKATE



LDS LEITUNGSMANSCHETTE 6-FACH

ZUSATZINFORMATION

Anwendung

Anwendungsbereich Für eine dauerhaft sichere Führung von Leitungen durch Luftdichtheitsschichten.

Untergrundbeschaffenheit

Der Klebe-Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen hinsichtlich ihrer Klebeeignung überprüft werden. Ausdifferenzierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an Folienoberflächen können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung reduzieren.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Länge (mm)	Breite (mm)	Stück/Karton	Artikelnummer
230	230	4	431581

Lieferform: Karton,
Abfallschlüsselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

22.07.2020

challenge.
create.
care.