



## AQUAPANEL® Saumaliima

AQUAPANEL® Indoor- levyille.

AQUAPANEL® Saumaliima AQUAPANEL® Indoor levyjen levysaumojen liimaamiseen ja tiivistämiseen. Saumanauhaa tai vahvikekaistaa ei tarvita.

**AQUAPANEL®**

# AQUAPANEL® Saumaliima

Tuotenumero: 103389

## AQUAPANEL® Indoor- levyille

### Käyttökohteet

Ennen AQUAPANEL® Indoor Saumaliiman levittämistä on hyvän liimatartunnan varmistamiseksi levyreunat puhdistettava määrällä siveltimellä.

AQUAPANEL® Indoor Saumaliimaa pursotetaan levysaumaan yhtenäisenä, ehjänä vanana. Liimaa tulee olla saumassa sen verran, että se pursuaa osittain saumasta seuraavaa levyä asennettaessa.

AQUAPANEL® Indoor Saumaliima levitetään saumaan ennen seuraavan levyn asentamista. Seuraava levy asennetaan puskuun liimasaumaa vasten (sauman leveys n. 1 mm). Levy ruuvataan kiinni rankaan heti asennuksen jälkeen. Saumoista yli pursunnut ja kovettunut liima poistetaan lastalla viimeistään seuraavana päivänä.

### Menekki

n. 60 ml/m<sup>2</sup> (n. 30 ml/saumametri)  
Yhden tuubin sisältö n. 5,0 m<sup>2</sup>

### Asennusaika (ohjeellinen)

n. 12 min/m<sup>2</sup> (sisältää ruuvauksen)

### Työskentelyolosuhteet

Materiaalin, alustan ja ilman oltava vähintään +8°C.

### Työturvallisuus

Tuotetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojahanskoja ja -laseja.

### Pakkaus ja varastointi

- 310 ml/tuubi
- Säilytys kuivassa, viileässä ja suojattuna jäätymiseltä
- Avaamattomana säilyy n. 18 kk

### Tekniset tiedot

Tuotekuvaus .....	TK PVAc synteettinen polymeeraatti
Tiheys .....	1,1 g/ml
Kosteuden kestävyys .....	D3 (EN 204 mukaan)
Avoin aika .....	8-10 minuuttia (20°C ja RH 65%)