




Listwa LayRed

Karta Danych Technicznych
język polski

Dane Ogólne

Standardowe listwy dopasowane do koloru podłogi.



Zawartość

Materiał

Wzór

6 x listwa przypodłogowa

Polistyrenowe

Dopasowane kolorystycznie

Opakowanie

Kartony i opakowania termokurczliwe

-

Kod produktu

Wymiary

MODVSKL

2400 x 12 x 58 mm

Dedykowane do

Podłogi Moduleo LayRed.

Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Moduleo wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

Właściwości

Akcesoria Moduleo zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Moduleo.

Doskonale dopasowana kolorystyka

Identyczne połączenie z podłogą Moduleo LayRed.

Wodoodporność

O takiej samej wodoodporności jak podłoga.

Odporna na zarysowania i ścieranie warstwa wierzchnia

Wytrzymała warstwa wierzchnia chroni listwy przypodłogowe, Scotia i profile przed codziennym zużyciem.

Montaż

Listwę można zamontować w następujący sposób:

- 01 Do cięcia listwy przypodłogowej zaleca się użycie nowego brzeszczotu. Umieść listwę przypodłogową dekoracyjną stroną do góry i wyrównaj górną część profilu do siebie, aby uzyskać optymalny efekt.
- 02 Przyklej listwę przypodłogową do ściany za pomocą kleju Moduleo Omni.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

