



# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP PW 0502

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Multi-layer Parquet / EN 14342 / 12,5 mm (HDF core) - 14 mm (Spruce core)

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Pergo Lofoten - Senja - Langeland - Svalbard

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhláíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádhamarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

not applicable

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscábhinn V:

córas 3

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

EPH -Dresden - Germany, CWFT

ní bhaineann le hábhar

comhlacht dá dtugtar fógra

deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe

| Saintréithe sár-riachtanacha | Performance                                                                         | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Imoibriú le tine             |  | EN 14342: 2005+A1 2008                |
| Ábhar Peinteaclóraifeanól    |  | EN 14342: 2005+A1 2008                |
| Astuithe Formaldehyd         |  | EN 14342: 2005+A1 2008                |
| Slip friotaíocht             | USRV 50-52                                                                          | EN 14342: 2005+A1 2008                |
| Biological Durability        | class 1                                                                             | EN 14342: 2005+A1 2008                |
|                              |                                                                                     |                                       |
|                              |                                                                                     |                                       |
| seoltacht teirmeach [W/mK]   | Th resistance (m2K/W) = 12,5 mm = 0,12 / 14 mm = 0,140                              | EN 14342: 2005+A1 2008                |
|                              |                                                                                     |                                       |

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearb- haithe i bpointe 9. Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Jasper De Jaeger, technical services manager

(ainm agus feidhm)

Wielsbeke, 17/10/2016

(áit agus dáta eisiúna)



(síniú)