accessories

Technical Data Sheet

PERGO

Underlay foam +

Description:

- Sous-couche de haute qualité PE réticulé avec pare-vapeur aluminisé intégré.
- Réduit le bruit d'impact.
- Conçu pour la mise en œuvre de sol stratifié et de parquet clipsés.
- Facile à installer



Caractéristiques:

Propriétés	Test method	Typical result
Matériau		Polyéthylène réticulé
Conditionnement		Rouleau
Atténuation du bruit d'impact	ISO 140-8 / ISO 717-2	ΔL_w = 18-20 dB
Résistance thermique	ISO 12667	0,059 m^2K/W
Résistance à la compression (à 0.5mm de déformation)	EN 16354	30 kPa (2,5 ton/m^2)
Résistance à la compression long terme (à 0.5mm de déformation)	EN 16354	2 kPa
Classe de réaction au feu (nue)		E_{fl}

Produit	Longeur m	Largeur m	Epaisseur mm	Quantité m^2	Poids kg
Underlay foam+	15,96	0,94	2	15	1

Mise en œuvre :

•Déroulez la sous-couche sur votre sol en plaçant le logo de Pergo vers le bas. Placez la sous-couche par bandes parallèlement au sens de la pose de votre sol Pergo.
•Pour la première bande, disposez la sous-couche en faisant remonter le rabat de 2 cm le long du mur.
•Placez la bande suivante avec le rabat contre l'autre bande. Enlevez la bande adhésive de la première bande et collez le rabat de la deuxième par dessus.
•Veillez toujours à bien placer les bandes l'une contre l'autre et assurez-vous que les rabats soient parfaitement collés.



Please Note: Specifications and features in this TDS could be subject to change without notice!

Document: TDS-1945-3.0 Published: 2013-02-14

Written by: Nils-Erik Engström, Approved by: Peter Ringö